



MASTI-K 459 консервация оборудования

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 20.14.13-005-19622634-2018)



MASTI-K® 459 - жидкость для консервации инъекционного оборудования.

Описание продукта

Консервант MASTI-K 459 это специальная жидкость для консервации инъекционного оборудования.

Свойства и преимущества

- Удобство в работе
- Прозрачность материала обеспечивает контроль чистоты используемой жидкости.

Технические характеристики

Параметр	Характеристика консервант MASTI-K 459
Химическая основа	Высококипящая органическая жидкость
Внешний вид	Прозрачная подвижная жидкость слабо окрашенная
Плотность	1,04 кг/литр
Вязкость	25 мПа.с
Условия хранения	В герметично закрытой заводской таре в сухом прохладном месте
Срок хранения	24 месяца
Упаковка	Канистры по 21 кг

Применение

Консервант MASTI-K 459 заливается в очищенное от материала оборудование и консервирует его от попадания влаги, воздуха и коррозии металла

Меры предосторожности

Очиститель является только пожаро- и взрывоопасным веществом. При работе с ним недопустимо наличие открытого пламени или источником иск (сварка, искрящая проводка). Следует избегать любых контактов порошка с открытыми участками кожи и защищать глаза при работе с данным продуктом. Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение.

При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью